

# CARA PEMASANGAN COVER BREMBO CALIPER

1. Peralatan dan bahan yang diperlukan sungguh simple..... tak perlu tools khusus. Cukup sediakan gunting, Sealant temp resist, gergaji besi ukuran kecil , Double tape 3M



2. Sebelum dipasang, pastikan dahulu cover brems-nya pas di rek cakram mobil anda.



3. Setelah mendapatkan posisi yang pas di cakram mobil, selanjutnya potong sedikit bagian cover yang tidak diperlukan yaitu disisi ujung bagian dalam cover. Fungsi penghilangan bagian ini adalah supaya ujung cover tidak menyentuh piringan cakram rem. Gunakan gergaji besi ukuran kecil untuk memotong plastik ujung cover ini.



4. Perbandingan antara ujung cover yang sudah dipotong dan yang belum dipotong akan seperti ini (kanan kondisi ori-nya, kiri kondisi setelah dipotong)



5. Proses selanjutnya adalah menempelkan double tape 3M diujung pot rem cakram dan memberi Sealant. Usahakan memasang double 3M dibagian yang paling menonjol di Pot rem cakram sebagai usaha untuk menentukan posisi Cover brempo terpasang. Untuk pemberian sealant, berikan sealant di kedua permukaan yaitu di ujung pot rem cakram dan bagian dalam cover brempo. Berilah sealant yang cukup dengan tujuan agar kedua permukaan sealant ini nantinya akan saling mengunci apabila sudah kering. Jangan terlalu banyak karena akan belepotan semua ke bagian brake pad.



6. Kemudian pasang cover bremsa keatas pod rem cakram, sesuai dengan posisi yang sudah kita sesuaikan tadi. Hasilnya akan menempel dengan sempurna.



7. Setelah menunggu sekitar 1/2 jam sampai sealant agak kering baru kemudian velg kita pasang ketempatnya. Tunggu kira-kira satu hari sampai sealant benar-benar kering dan mengikat cover Brembo dengan sempurna baru bisa kita gunakan mobilnya. Hasil akhir dari proses memasang cover Brembo replika ini seperti Berikut :



Ini celah antara Cover Brembo dan Velg yang dimaksudkan diatas.



Selamat mencoba.